

狭い領域 <header> に様々なパーツを position プロパティで配置する。

# Lesson position

```
/*reset*/
```

最低限のタグは、初期にリセットしておきます。

```
html, body, div, ul, li, img, a {margin:0;padding: 0;}  
ul,li {list-style: none;}
```

## 株式会社ウェブデザイン

Copyright © MITSUYO NAKATA -2016 Creative- All rights reserved.

親要素 width: 980px; で作成しています。



position: absolute; 子要素

<header> に配置するパーツ



どれかひとつを <header> の背景に指定することもできる。

子要素 ● ヘッダー内メニュー

```
<ul>  
<li> 資料請求 </li>  
<li> お問い合わせ </li>  
<li> サイトマップ </li>  
</ul>
```

header li :float:left  
background-image  
▶ arrow  
左端に矢印アイコン

子要素

● 検索フォーム

```
<input type="text" name="name">
```

type="text"	一行テキストボックスを作成する
name	フォーム部品に名前をつける
value	送信される値
size	フォーム部品のサイズ
maxlength	入力できる最大文字数を指定

```
<input type="image" src="images/seach.png" alt=" 検索 ">
```

画像ボタンを作成します。画像ファイルは src 属性で指定します。  
画像ボタンには alt 属性が必須となります。

