

TABLE

scope 属性 <th scope="関連するセルの方向"></th>

【使用例】 <th scope="col"> 見出しセル </th>

th 要素や td 要素に scope="" を追加すると、見出しの対象範囲を指定することができます。

属性	プロパティ	説明
scope=""	col	同じ列にある後続のセルが関連する。
	colgroup	同じ列にある後続のセルが関連し、次の行以降の各セルにも同じ関連性が維持される。
	row	同じ行にある後続のセルが関連する。
	rowgroup	同じ行にある後続のセルが関連し、次の列以降の各セルにも同じ関連性が維持される。

<th scope="row">…>

セット名	料金
バリューセット	500円
ハッピーセット	600円

同じ列にある後続のセルが関連する。

⋮ <th scope="col">

セット名	バリュー	ハッピー
料金	500円	600円

同じ行にある後続のセルが関連する。

■ 列グループ内のセルを対象にする

グループ A	グループ B

<th colspan="2" scope="colgroup">グループ A</th>

<th colspan="2" scope="colgroup">グループ B</th>

■ 行グループ内のセルを対象にする

グループ A		
グループ B		

<th rowspan="2" scope="rowgroup">グループ A</th>

テーブルヘッド

コース名	料金	内容
朝マックセット	650円	朝からお腹いっぱい楽しめます。
バリューセット	600円	サイドメニューが選べます。
ハッピーセット	500円	おもちゃ付きで子どもが喜びます。

セルを結合させる。

<th colspan="2">

コース名	内容	
朝マックセット	650円	朝からお腹いっぱい楽しめます。
バリューセット	600円	サイドメニューが選べます。
ハッピーセット	500円	おもちゃ付きで子どもが喜びます。

同じ行の隣接するセルを結合

rowspan 属性・colspan 属性

rowspan は、同じ列の隣接するセルを結合する属性です。

属性値は、結合するセルの数にします。

colspan 属性は、同じ行の隣接するセルを結合する時に使います。

動的なファイル(CGIやPHP)に送信されることが多い。
フォーム領域を作成する

FORM

<form action="送信先URL">

関連付け
<label>

<p>

お名前 :

フォーム部品名

CSSクラススタイル

<input type="text" name="name" class="textfield" >

</p>

関連付け
<label>

<p>

ご意見・ご要望 :

フォーム部品名

<textarea name="comment" > </textarea>

</p>

<p> <input type="submit" value="確認する" > </p>

</form>

フォーム領域を作成する FORM

ご意見・ご要望

サービス改善のため、皆様のお声をお聞かせください。
会員の方はもちろん、ご入会を検討している方のご意見・ご要望もお待ちしております。

お名前 `<input type="text">`

1行のテキスト入力や編集ができる

ご意見・ご要望

`<textarea>`

改行を含む複数行のテキスト入力や編集ができる

確認する

送信ボタン

`<input type="submit" value="確認する">`

```
textarea{  
width:500px;  
height:170px;
```

```
overflow-y:scroll;
```

```
}
```

オーバーフロー(y軸)

▶スクロールバー

縦方向にはみ出すコンテンツがある場合にのみ
縦スクロールバーを表示

OVERFLOW

要素が入り切らなかった場合の処理

プロパティ	値	
overflow	visible	領域をはみ出した部分も表示する。(規定値)
	hidden	領域をはみ出した部分は表示しない。
	scroll	領域をスクロール表示にする。 領域をはみ出した部分が無くてもスクロールバーは表示される。
	auto	領域をはみ出した部分があれば自動的にスクロール表示にする。 領域をはみ出した部分がなければスクロールバーは表示しない。